



Spørgsmål til udbud 2

Udbud af indkøb og etablering af nedgravede beholdere - Fanø Kommune

Udbudsbetingelser – pkt. om afgivelse af tilbud / kontraktudkast:

Det beskrives nederst på side 5 at *"...der for hele beholderen skal gælde en garantiperiode på mindst 10 år. Både tilbudsgiver og producenten af beholderne skal indestå for dette."*

I kontraktudkastet beskrives det at *"...Leverandøren har i minimum 5 år fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler"*

- Hvordan fortolkes ovenstående 2 formuleringer i forhold til hinanden?
- Hvordan defineres garantien? Er det garanti mod materiale og produktionsfejl? Det vil næppe være muligt at give garanti på alle skader, da dette også vil indebære skader opstået på baggrund af f.eks. hærværk, påkørsel, åbenlys fejlbetjening o. lign.
- Hvori begrundes kravet om at både tilbudsgiver og producent skal indestå for garantien?

Gældende er der for hele beholderen skal være en garantiperiode på mindst 10 år. Både tilbudsgiver og producenten af beholderne skal indestå for dette.

Sætningen i kontrakt delen vil blive ændret.

Ja, det er garanti mod materiale og produktionsfejl. Det er ikke skader, som kan være opstået på baggrund af for eksempel hærværk, påkørsel, åbenlys fejlbetjening og lignende.

Både tilbudsgiver og producenten af beholderne skal indestå for dette, for at sikre kommunen bedst muligt.

Udbudsbetingelser – afsnit om alternative bud:

- Er det korrekt at vi som tilbudsgiver skal tilbyde både supermiljøstationer og miljøstationer for at give et konditionsmæssigt tilbud? Altså at begge beholdertyper er omfattet af en (1) rammeaftale?

Ja, der ønskes ikke leverandører af beholderne.

Kravspecifikation – supermiljøstationer

1. Er det korrekt forstået at de semi-nedgravede beholdere skal have en yderbeholder fremstillet af beton jf. kravet på side 17?
2. Er det et krav at beholderne til bioaffald skal være en fast beholder, og altså ikke af sækketypen?
3. Er det et krav at der er perkolatopsamling i beholderen til bioaffald?
4. Er det et krav at der er perkolatopsamling i beholderen til restaffald?
5. Vil det vægtes positivt under tildelingskriteriet "æstetik" at de semi-nedgravede beholdere optager mindst muligt plads?
6. Er det korrekt forstået at det accepteres at en yderbeholder opdeles til 2 fraktioner, så længe hver fraktion kan anhugges og tømmes separat?
7. Er det korrekt forstået at der ikke er krav om en udskiftelig yderbeklædning på de semi-nedgravede beholdere?
8. Erfaringer viser at anvendelse af tromleindkast giver markant reduceret fyldningsgrad i beholderen, med dyrere tømningssdrift til følge. Vil Fanø Kommune fjerne kravet om tromleindkast til restaffald og bioaffald?
9. Etablering: Hvordan definerer ordregiver formuleringen på side 17 *"....Skal lægges fliser og lignende ved beholderne. Når beholderne afleveres skal disse være klar til brug inklusiv, evt. asfaltarbejde....."* Belægningsarbejde – uanset om det er fliser, asfalt eller grus – vil have en forholdsvis stor indvirkning på prisen, og derfor anmodes om en definition af kravene til omfanget af belægningsarbejde på hver supermiljøstation.

Ad 1. Det kan både være fast beholder eller sækketømning. Yderbeholderen kan være af både plast og beton

Ad. 2. Det kan både være fast beholder eller sækketømning.

Ad. 3. Ja, der skal være perkolatopsamler til de våde fraktioner, både restaffald og bioaffald.

Ad. 4. Ja, der skal være perkolatopsamler til de våde fraktioner, både restaffald og bioaffald.

Ad. 5. Nej.

Ad. 6. Ja.

Ad. 7. Ja, men skal dog kunne repareres, så udseendet har det samme udtryk. Beklædningen på beholderne skal være vejrbestandigt og vedligeholdelsesvenlig beklædning materiale.

Ad. 8. Nej, der etableres ens tromle dobbelttromle til restaffald og bioaffald. Dette er for at undgå store emner i restaffald og bioaffald.

Ad. 9. Tilbudslisten er rettet til i forhold til anlægsarbejdet i forbindelse med supermiljøstationerne.

Kravspecifikation – miljøstationer:

1. Er det korrekt at beholderne på miljøstationerne – jf. kravet om sammenlignelighed i udseende – også skal være krantømt?
2. Er det et krav at de overjordiske beholdere på miljøstationerne - jf. kravet om sammenlignelighed i udseende – også skal være opbygget med en yderbeholder og en bundtømt opsamlingsenhed, dækket af et låg?
3. Uddybning af spørgsmål/svar pkt. 9: Vil det være et krav at facon, højde, lågfarve, beklædning fremstår visuelt ens for hhv. beholderne til supermiljøstationer og miljøstationer?
4. Hvad er minimumskravet til volumen på miljøstationerne? Vi kan tilbyde løsninger fra 600 – 3000 liter pr. beholder, men hvis der ikke stilles krav om minimum-volumen, vil det naturligvis blot blive et spørgsmål om billigste pris, hvilket kan medføre dyrere drift/tømning.

Ad 1. Ja, det er korrekt.

Ad 2. Ja, det er korrekt.

Ad 3. Ja, det er korrekt.

Ad 4. Minimumskrav er som nedenstående

- Papir 2 kbm
- Pap 2 kbm
- Metal/dåser 2 kbm
- Glas 2 kbm
- Hård plast 2 kbm

Tilbudslisten:

1. Er det korrekt at tilbudslistens pkt. A1.8 skal medregnes i den samlede tilbudssum?
2. Hvordan udfylder vi tilbudslisten, hvis vi vil tilbyde en opdelt beholder til eksempelvis bioaffald og glas?

Ad 1. Ja, det er korrekt.

Ad 2. Der ønskes ikke opdelte beholdere til bioaffald og glas, eller de andre fraktioner.