



7. maj 2018

Asfaltudbud 2018 – Rettelsesbrev nr. 1

**SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR
VARMBLANDET ASFALT.
(Revision SAB_01, Rev_01, maj 2018)**

Afsnit 1.3

Afsnit udgår:

~~For alle entreprisestørrelser skal entreprenøren fremsende særlige specifikationer som nævnt under pkt. 2.2.3 i AAB, herunder også for asfaltermaterialer til opretning/afretning samt udskiftninger.~~

Afsnit tilføjes:

Henvisning til afsnit 2.2.2 og afsnit 2.2.3 vedrørende krav til specifikationer i AAB udgår.

Afsnit 1.5

Afsnittet tilføjes:

Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden.

Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet.

Den leverede asfalt skal anvendes på arealer med den trafikbelastning, der fremgår af de enkelte tilbudslistes.

Afsnit 1.5.6

Afsnittet tilføjes:

Belægningsoverfladens refleksionsfaktor bestemmes efter bindemiddelbinder er slidt af stenmaterialet.

Som alternativ til bestemmelse af refleksionsfaktor på overfladen af den udførte belægning, efter bindemiddelbinder er slidt af, kan entreprenøren vælge at bestemme belægningens refleksion som beskrevet i AAB afsnit 2.2.1, idet refleksionen bestemmes på opborede kerner fra den udførte belægning.

Afsnit 2.1.1

Drift- og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: +4599604000

Sagsbehandler:
Birgit Schou Hansen
E-mail:
bihan@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603241
Sagsnr.:
05.01.08-P20-1-18

Afsnit udgår:

Afsnittet i AAB udgår.

Der henvises til

- ~~DS/EN 13108, Bituminøse blandinger –
Materialespecifikationer, del 1-9~~
- ~~DS/EN 12591, Bitumen og bituminøse bindemidler –
Specifikation for vejbitumener~~
- ~~DS/EN 13808, Bitumen og bituminøse bindemidler – Ramme
for specificering af kationiske bitumener~~
- ~~DS/EN 14023, Bitumen og bituminøse bindemidler –
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener~~

Afsnit tilføjes:

Afsnit 2.1.1 i AAB udgår.

Som bindemiddel anvendes type:

Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler -
Specifikationer for vejbitumener"

Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og
bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for
polymermodificerede bitumener"

Som klæbemiddel anvendes type:

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808
"Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af
kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene
entreprenøren.

Afsnit 2.1.2**Afsnit tilføjes:**

Afsnit 2.1.2 i AAB udgår.

Som stenmateriale anvendes type:

Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse
blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre
trafikerede områder"

Som tilført filler anvendes type:

Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral
oprindelse jf. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede
områder"

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

Afsnit 2.1.3

Afsnit tilføjes:

Som additiver anvendes:

Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger - Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren.

Afsnit 2.2

Afsnit tilføjes:

Krav vedrørende bitumenhårdhed og Marshallkriterier jf. AAB udgår.

Der henvises til vejreglen for Varmblandet asfalt 2018 – Materialekrav, Ændringer/tilføjelser i forhold til Varmblandet asfalt – AAB, feb. 2012 af april 2018.

Afsnit 2.2.2

Afsnit tilføjes:

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

Afsnit 2.2.3

Afsnit tilføjes:

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

Afsnit 2.3

Afsnit tilføjes:

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.

Afsnit 4.1.1

Afsnit tilføjes:

Sætningen "Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for asfaltarbejder" ændres til "Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med principperne i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder"

Afsnit 4.3.2

Afsnit udgår:

~~Ved anvendelse af "Afbrændingsmetoden" skal efterfølgende supplerende data oplyses som erstatning for bestemmelser af blødhedspunkt (K & R) på genindvunden bitumen.~~

~~Bitumen:~~

~~Der skal dagligt udtages 1 prøve for bestemmelse af blødhedspunkt (K & R) af den nye bitumen. Enten af hver standardbitumen inden blanding, eller hvor det kan lade sig gøre af den blandede bitumen. Resultaterne skal på forlangende tilsendes bygherren.~~

~~Blandingstemperatur:~~

~~Entreprenøren skal følge blandingstemperaturen for at undgå forbrænding af bitumen. Max. blandingstemperatur fra den løbende dagsproduktion skal oplyses til bygherren.~~

Afsnit 4.3.2

Afsnit tilføjes:

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet, stenmaterialets densitet, Marshallprøvning og blødhedspunkt K&R på udgangsbitumen jf. AAB udgår.

Afsnit 4.3.3

Afsnit tilføjes:

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet, stenmaterialets densitet og Marshallprøvning jf. AAB udgår.

Afsnit 4.3.4

Afsnit tilføjes:

Krav vedrørende bitumenprocent, kornkurve, stenmaterialets densitet og Marshallprøvning jf. AAB udgår.

TILBUDSLISTE (TBL). (Rev_01, maj 2018)

Tilbudslistens forside er tilrettet således, at det alene er tilbudssummen for de enkelte entrepriser, der skrives.

KONTRAKT.

Forslag til kontrakt er udsendt.

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. (Rev_01, maj 2018)

Bilag 2 tilføjes

Forslag til afmærkningsplaner, trafikafviklingsplaner og beskyttelsesniveauer.

1. Brandlundvej. Afmærkning jf. B0302, beskyttelsesniveau 2 og evt. 3
2. Uhregårds Allé. Afmærkning jf. B0302, beskyttelsesniveau 2 og evt. 3

3. Teglværksvej – Silkeborgvej. Afmærkning jf. B0301/L0302, beskyttelsesniveau 2 og evt. 3
4. Uhrevej. Vejen spærres jf. B0802, beskyttelsesniveau 8
5. Kartofftsvej – Gejlbjergvej. Vejene spærres jf. L0802, beskyttelsesniveau 8
6. Ejstrupholmvej. Afmærkning jf. L0302, beskyttelsesniveau 2 og evt. 3

Med venlig hilsen

Birgit Schou Hansen