

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Køkken

Pos. 1.1

- 1 stk. Køleskab GRAM type K 600 PLUS RSG PROFF-LINE
Højrehængt vendbar dør med lås og selvluk.
Inkl. fodpedal.
Inkl. 4 stk. grå trådhylder.
Med indbygget kompressor.
Bruttorumindhold: 600 ltr.
Nettorumindhold: 506 ltr.
Udvendig/Indvendig: Rustfri/rustfri.
Temperaturområde: +2°/+12° C.
Kølekapacitet ved -10° C: 389 W.
Isolering: 60 mm.
Kølemiddel: R 290 (kulbrinte).
Vægt: 113 kg.
Energiforbrug pr. år: 587 kWh.
5 års garanti - Markedets bedste produktgaranti.
El: 230 V, 50 Hz, 300 W.
Mål: B x D x H: 695 x 876 x 2010 mm.
OB/73013001

Pos. 1.2

- 1 stk. Frysescab GRAM type F 600 PLUS RSG PROFF-LINE
Højrehængt vendbar dør med lås og selvluk.
Inkl. fodpedal.
Inkl. 4 stk. grå trådhylder.
Med indbygget kompressor.
Bruttorumindhold: 600 ltr.
Nettorumindhold: 506 ltr.
Udvendig/Indvendig: Rustfri/rustfri.
Temperaturområde: -25°/-5° C.
Kølekapacitet ved -25° C: 426 W.
Isolering: 60 mm.
Kølemiddel: R 290 (kulbrinte).
Vægt: 152 kg.
Energiforbrug pr. år: 2084 kWh.
5 års garanti - Markedets bedste produktgaranti.
El: 230 V, 50 Hz, 425 W.

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Mål: B x D x H: 695 x 876 x 2010 mm.
OB/73013501

Pos. 1.3

- 1 stk. Forskyllebord udført i rustfrit stål.
Med stænkskærm, samt indføring til opvaskemaskine.
På rustfrit stel med delvis tremmehylde.
Mål: L x B x H: 1200 x 700 x 900 mm

Pos. 1.3a

- 1 stk. Forskyllebruser type KWC.
Med blandingsbatteri for bordmontage.
OB/71085601

Pos. 1.3b

- 1 stk. Afkalkningsfilter type UniSoft 6
TIL BÅDE OPVASKEMASKINE OG OVN
Kapacitet 600 ltr.
Max. gennemstrømning 20 ltr./min.
Regenerering 1 gang pr. døgn.
Vandtilslutning 3/4" max temp. 65°C.
Vandtryk min. 2 bar og max 6 bar.
El: 230 V + J.
Højde med hjul: Mål: B x D x H: 230 x 400 x 714 mm.
OB/71087101

Pos. 1.4

- 1 stk. Opvaskemaskine WEXIÖ type WD-6 E isoleret.
WD 6 E en automatisk én tanks opvaskemaskine, udført i rustfrit 18/8 stål, forsynet med kombinerede vaske- og skylle arme, der roterer både over og under kurven, elektronisk indstilling af vaske tiden, indbygget gennemstrømningsvandvarmer, indbygget doseringsudstyr for afspænding, samt tidsstyret vaskemiddel dosering. Digitaltermometer på front for overvågning af vaske- og skylle temperatur.
Maskinen leveres i isoleret udførelse med dobbelt vægget overdel, hvilket giver et væsentligt lavere støjniveau i forbindelse med Wexiö's specielle støjsvage pumpe.
Dette betyder mindre energiforbrug og et bedre arbejdsmiljø.
Vandtilgang: 3/4" B.V. (blødt)

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Vandtryk: 2,5 bar ved 18 ltr./min efter evt. vandbehandlingsanlæg
Afløb: 1 1/2" R. Frit fald til afløb.
El: 3 x 400 V, + 0 + J, 9,9 kW.
Mål: B x D x H: 600 x 657 x 1430/1880 mm.
OB/71055501

Pos. 1.4a

1 stk. Merpris for automatisk hætteløft - WD6 EA

Pos. 1.4b

1 stk. Rustfrit emfang.
For påbygning på WD-6 opvaskemaskine.
OB/71055301 Mål: 1000x1400 mm

Pos. 1.5

1 stk. Tørrebord udført i rustfrit stål.
Med ruller, samt indføring til opvaskemaskine.
På rustfrit stel med indstik for kurve.
Mål: L x B x H: 650 x 700 x 900 mm

Pos. 1.6

- 1 stk. Kogebord BERTOS type E7PQ4B
Macros 700 serie. Helt modul.
Bordmodel.
4 firkantede støbejerns kogeplader á 2,6 kW.
Udført i rustfrit stål.
Vægt: 49 kg.
El: 400 V, 3N, 10,4 kW.
Mål: B x D x H: 800 x 700 x 290 mm.
Model: (18722100)
OB/71695201
- 2 stk. Neutralsektion BERTOS type N7T4BC
Macros 700 serie. Halvt modul.
Bordmodel. Med skuffe.
Udført i rustfrit stål.
Vægt: 24,5 kg.
Mål: B x D x H: 400 x 700 x 290 mm.
Model: (18910000)
OB/71707302
- 2 stk. Understel åbent BERTOS type 7SG80

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Macros 700 serie. Helt modul.
Udført i rustfrit stål.
Mål: B x D x H: 800 x 560 x 600 mm.
Model: (04840000)
OB/71708101

Pos. 1.7 **Hvilken ovn ønskes . Pos 1.7 el. Pos. 1.7a?**

- 1 stk. Kombidamper INOXTREND type Compact CBP-111E
Dampgenerator med programmer.
Udført i rustfrit stål.
Kapasitet: 11 indstik for 1/1-GN, med skinneafstand 67 mm, udtageligt stik.
Kontrolpanel med programmerbart panel XT Roll Key.
Hovedmenu: Manuelt valg af programmer, automatiske programmer.
Serviceprogrammer, vedligeholdelsesprogrammer.
Manuelle programmer: Forceret damp, damp, kombidamp og regenerering.
Automatiske programmer for bestemte opskrifter og forskellige produkter såsom kød, fisk, grøntsager, brød, kager, m.v.
Service og vedligeholdelsesprogrammer, vaskeprogrammer med undermenu.
Dampgenerator vand udledning og afkalkning.
Konvektion varmluft forceret: 30° - 270°C.
Damp 30° - 100°C. Kombidamp 30° - 270°C. Regeneration 30° - 160°C. Damp 110°C.
Fugtighedskontrol i kombination med regeneration cyklus.
Temperatur spyd med 1 målepunkt.
65 automatiske programmer med 6 trin.
Ergonomisk knap for valg af programmer og tryk for bekræftelse.
Display med forskellige farver for temperatur, kogetid, og procenter af damp.
Automatisk programstart.
Tid kan sættes i minutter og timer.
Alarm når programmet er slut.
Automatisk oplysninger med visuelle beskeder.
Automatisk vask og skyllesystem XT Care program:
XT Clean: vask af ovnrummet, Detabinox tabletter.
XT Polish: Skylleprogram med Brillinox tabletter.
XT Descale: Afkalkning med Disponiox for dampgenerator.
Automatisk og manuelt program for skylning af ovnrum.
2 hastigheder på ventilator.

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Kernetemperatur programmer.
Kernetemperatur kontrol med Delta T.
Automatisk opvarmning af ovnrum.
Automatisk nedkøling af ovnrum når dør åbnes.
Blinkende display for oplysning af programslutning.
Ovnkammeret i rustfrit stål med runde hjørner.
Eksklusiv XT boxer system som presser varmluft ind i kammeret.
Indstiksstativ med dobbelt skinne så bakken ikke tilter.
Kammeret med halogen lys.
IPX 5 godkendt.
VVS: 3/4" BK (bløt), 12 ltr./min., 2,5 - 6 Bar.
Vægt: 110 kg
El: 400 V, 16,4 kW
Mål: B x D x H : 798 x 809 x 1065 mm
OB/73623401

Evt. tillæg:

Fedtfiler

OB/73624901

Højrehængt dør

OB/73625102

Ønskes nogen af disse tilvalg markeret med gult?

Håndbruser

OB/73624502

Understel med pladehylde

OB/73624702

Understel til Compact XT 11 stik
Med indstik for 1/1-GN.
Mål: B x D x H: 775x 580 x 720 mm
OB/73622901

1 stk. Understel til Compact XT 11 stik
Med indstik for 1/1-GN.
Mål: B x D x H: 775x 580 x 720 mm
OB/73622901

Pos. 1.7a

1 stk. ALTERNATIV
Kombidamper RATIONAL type SCC 101 Whitefficiency®

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Self Cooking Center.

Udført i rustfrit stål.

Med fast indstiksstativ med plads for 10 stk. 1/1-GN bakker.

SelfCooking Control® med 7 driftsarter: Stor steg/

Korttidsstegning/ Fjerkræ/ Fisk/ Bagværk/ Tilbehør/ Finishing.

Combi-damp-modus med 3 driftsarter: Fugtig varme 30-130° C /

Tør varme 30-300° C /Kombination af fugtig varme og tør varme

30-300° C

HiDensityControl®: Patenteret fordeling af energien i ovnrummet.

Tillægsfunktioner: Integreret håndbruser med automatisk oprul.

Kernetemperaturregistrering med 6-punkts måling. ClimaPlus

Control – fugtighedsmåling/-regulering. Dyssedamp ved 30-260°

C (tør varme eller kombination af fugtig varme og tør varme).

Udvidet dyssedampfunktion med justerbar fugtighedsværdi.

5 lufthastigheder, programmerbar HACCP datalogger samt

udlæsning af data via USB grænseflade.

Cool Down – hurtig afkøling af ovnrummet.

Mindst 350 programmer med op til 12 betjeningstrin. Service-

Diagnose-System (SDS) med automatisk visning af

servicemeddelelser.

CleanJet, fuldautomatisk rengøringssystem med CareControl.

CareControl gør separat afkalkningsfilter overflødigt. DELTA-

tilberedning.

Mulighed for forud indstilling af automatisk start tid.

Vandtilslutning: 3/4" B.K.

Afløb: DN 50

Vandtilløb: R 3/4"

Vandtryk: 150-600 kPa

Min. 2,5 Bar – Max. 6 Bar.

Flow: 12 ltr./min.

Vægt: 124,5 kg.

El: 3 x 400 V, 18,6 kW, 3 x 32 A.

Mål: B x D x H: 847 x 771 x 1042 mm.

OB/71440101

1 stk. ALTERNATIV

Understel for RATIONAL ovn.

Passer til 6 og 10 stiks ovn.

Med flytbart indstik for GN, samt plads for filter.

OB/71404001

Pos. 1.8

1 stk. Emhætte NOVAMETA model HPPF - Væghængt

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Med Air Jet og erstatningsluft i front.
Udført i rustfrit stål med fedtfiltre.
Indbyggede indreguleringsspjæld og lysarmaturer.
Filterkapacitet: Pr. filter 450-500 m³ pr. time
Antal filtre: 5
Ekskl. Motor, procesvagt, kanaler og inddækninger.
Mål: L x B x H: 2450 x 1400 x 480/580 mm

Pos. 1.9

- 1 stk. Bordplade udført i rustfrit stål med kantvulst.
Monteret på rustfrit stel med tremmehylde.
En sektion med 3 skuffer i rustfrit stål.
Mål: L x B x H: 3050 x 700 x 900 mm
- 1 stk. Isvejst vask A-500

Pos. 1.9a

- 1 stk. Blandingsbatteri KWC GASTRO 244173
Et hul Ø 35 mm, 2 greb, 250 mm tud.
OB/71084401

Pos. 1.10

- 1 stk. Overhylder i 2 plan udført i rustfrit stål.
Monteret på rustfri bæringer.
Mål: L x B: 3050 x 300 mm

Udlevering

Pos. 2.1

- 1 stk. Bordplade udført i rustfrit stål med kantvulst.
Monteret på rustfrie skabe, vaskeskab samt nedenstående kølebord.
På bordplade friplads for kaffemaskine.
Mål: L x B x H: 3050 x 700 x 900 mm
- 1 stk. Isvejst vask A-500

Pos. 2.1a

- 1 stk. Blandingsbatteri KWC GASTRO 244173
Et hul Ø 35 mm, 2 greb, 250 mm tud.
OB/71084401

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Pos. 2.2

- 1 stk. Overhylder i 2 plan udført i rustfrit stål.
Monteret på rustfri bæringer.
Mål: L x B: 3050 x 300 mm

Pos. 2.3

- 1 stk. Køledisk BRØNNUM Minimax type MM222GLSTF
For indbygning, med stilleskruer.
Indbygget kompressor.
3 stk. glasdøre i rustfri ramme.
Hvert fag med 2 hylder.
Leveres med lys.
Kølemiddel: R 134a
El: 230V, 450 W.
Mål: B x D x H: 2000 x 560 x 880 mm.
OB/73050402

Pos. 2.4 Projektet laver selv opbygning af disk, da der er brandkrav til diskens front.

- ~~1 stk. Udleveringsdisk opbygget med sokkel beklædt med rustfrit stål.
Fronten udføres i laminat i standard farve efter eget valg. Bordplade
leveres i rustfrit stål med udskæring for søjle. I korpus friplads for
nedenstående køledisk samt ismaskine. Resten af korpus udfyldes
med åbne sektioner med hylder.
Mål: L x D x H: 4105 x 750 x 900 mm~~

Pos. 2.5

- 1 stk. Køledisk BRØNNUM Minimax type MM222STF
For indbygning, med stilleskruer.
Med indbygget kompressor.
Med nedenstående skuffer
Kølemiddel: R 134a
El: 230V, 450 W.
Mål: B x D x H: 2000 x 560 x 880 mm.
OB/73050302
- 3 stk. Modul med 2 halve skuffer BRØNNUM type MMZHH
Med rustfrie forstykker.
For danske øl og vandkasser
Netto højde: 330 mm. i øverste og nederste skuffe. OB/73052002

TINGBJERG SKOLE

POSITIONSLISTE

Pos. 2.6 Der er medregnet brandgardin v. skranke i økonomioverslag.
Ønskes rullejalousi også?

1 stk. Rullejalousi med oprulningskasse, vippekontakt, skinner og styring.

Kan leveres i flere farve.

Mål: L x H: 2310 x 1300 mm

1 stk. Rullejalousi med oprulningskasse, vippekontakt, skinner og styring.

Kan leveres i flere farve.

Mål: L x H: 1545 x 1300 mm

Levering og opstilling

Pos. 3.1

1 stk. Levering og opstilling ekskl. autoriserede installationer som el, VVS, gas og ventilation.
Arbejdet udføres i én løbende proces og forudsætter frie og fremkommelige adgangsforhold i grundplan.

Pos. 3.2

1 stk. Autoriserede tilslutninger af el & VVS på det tilbudte udstyr til tilstrækkelig lovlig fremførte installationer indenfor 1 meter fra produktet. Inkl. materialer hertil. Ekskl. er dog tilslutninger til ventilation.

Ekskl. er følgende:

- alle former for autoriserede installationer som el, VVS og gas, samt materialer hertil, herunder også tilledninger, samt løftegrej såsom kran, elevator mv.
- alt ventilationsarbejde som sugekasser til emhætter, kanaler, motorer, samt styringer til disse, eventuelle afdækninger mod loft/væg, etc.
- alle bygningsarbejder som nedstøbninger, hulboringer og indmuringer, samt materialer hertil.

Montageforbehold:

- Vores montagepris er gældende under forudsætning af at lokalerne er tilgængelige og klar for montage, samt at denne kan foretages i en sammenhængende periode inden for normal arbejdstid.
- Montering af udstyr til plant gulv, eventuelle tilpasninger til gulv, udføres billigst efter regning.
- Eventuel forsinkelse i montagen, forårsaget af anden part, er uden for vort ansvar.

Montage af emfang:

TINGBJERG SKOLE

- Ophængning af emfang ekskl. el, ventilation og bygningsarbejde.
- Der forudsættes at loft og vægge er egnede til ophængning, samt at montagen foregår samtidigt med køkkenmontagen og er indenfor normal arbejdstid.
- Hvis emfang ønskes fremsendt før øvrigt inventar, opsættes disse billigst efter regning, eller af anden entreprenør.