

Snit B-B



Snit A-A

Note:
Stativet skal varmforzinkes til korrosionskategori 4.
Huller skal bores og grates inden varmforzinkning.
Ubenævnte svejsesømme, skal udføres som tilsvarende svejsesømme.

Stk.	Emne	Pos.	Matr.	Tegning nr.
2	UNP80 L = 1835 mm	6	S235 JRG2	
2	PL5 100x55x5	5	S235 JRG2	
1	PL5 50x740x5	4	S235 JRG2	
1	PL5 50x740x5	3	S235 JRG2	
1	PL5 50x740x5	2	S235 JRG2	
1	PL5 100x740x5	1	S235 JRG2	

banedanmark

Verificeret
08.12.2020 RSPL

Afløser
PR 0030.91.03

Godkendt af Banedanmark
08.12.2020 HON

Adresse
Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Projektering
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

	1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:10
Udarbejdet	18.11.2020 LLA		Enhed mm
Kontrolleret	19.11.2020 CWH		
Godkendt	08.12.2020 JEH		

Tegningsnavn
Stativ til VLD type O (RVL)
Potentialudligning og returstrøm
Enhedstegning

© Copyright Banedanmark

Sprog: Dansk

Udgave: 01.00 08.12.2020

Tegningsnr.: PR 0030.9103.1

Side/af sider: 1/1